



einfach. sicher
Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buer@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

Leistungsbeschreibung: Bauzauntor, Baustellentor, Notausgangstor, Einzeltor

Lange Textversion Set B - Einzeltor

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vabeg® Bauzauntor Set B (Einzeltor)

Durchgangsbreite 3,5m – Links oder Rechtsöffnendes Tor (Teile sind kompatibel)

HERSTELLER

Vabeg® Eventsafety Deutschland GmbH
Entwicklungen und Dienstleistungen für technische und bauliche Veranstaltungs- und Versammlungsstätten-sicherheit
Schützenring 10
86609 Donauwörth

Tel: +49 (0) 906 / 999 88 90
Fax: +49 (0) 906 / 999 88 91
buero@vabeg.com
www.vabeg.com

Panikdrücker /Beschlag:

Gelände-Innenseite
Panikdrücker-Element mit Alarmeinheit (Batteriebetrieb); Außenbeschlag
0,75 m breite "Panik-Stange" nach DIN EN 1125 Durchgreifschutz (Gitter) im Bereich Panikdrücker
Gelände-Außenseite
Außenbeschlag / Armatur für Außenöffnung mit und ohne Schlüssel zu öffnen
Infotext oder Piktogramm: Notausgang, Missbrauch strafbar!

Durchgreifschutz(Gitter):

4 Stück Gitter für den Durchgriffschutz um den Panikdrücker herum montiert, feuerfest und mit Werkzeug mit Spaltschrauben

Rollrad:

1 Stück Vollgummireifen, Radbreite 50 – 65 mm, reibungsloser, ruhiger Lauf durch Achsanwinkelung für 3,50 m Bauzaun
Verhakungsschutz der zum Boden ragenden Bauzaunstange mittels massiven Kurven

Schildhalterung:

1 Stück Stangensystem zum Einstecken in das Bauzaun-Standrohr (Vertikalstange)
Drehbar für möglichst gute Sichtbarkeit, Windfestigkeit auch des Schildes bis 8 Bft
Lichter Bodenabstand des Schildes mind. ca. 2,50 m

Rettungszeichenschild:

1 Stück Rettungszeichenschild Abmessungen 60 cm x 30 cm
Schild für 30 m Erkennungsweite nach DGUV V 9/10 (BGV A8)
Symbol Rettungsweg nach DGUV V 9/10 Pfeil nach unten
inkl. 2 Ketten und Notglieder für die Montage
Gesichert gegen Windschlag

Drückerelement als Plane: (nur bei Doppeltoren)

1 Stück Plane B1 (schwer entflammbar) bedruckt und geöst, wetterfest, robuste Ausführung
Text / Grafik: Rettungsweg + (ggf. Text Missbrauch strafbar)
Kabelbinder für die Anbringung
Muss windfest bis 8 Bft. sein

Scharnier:

Einzeltore: Robustes Scharnier mit ausreichend Beweglichkeit und Vandalismusschutz mit Zahlenschloss zu sichern

Pfostenfuß:

Bei Einzeltoren, als Ersatz für den Bauzaunstein
Zum Einstecken in das Standrohr

Bauzaunstützen:

2 Stück Bauzaunstangenstütze zur Stabilisierung und Funktionsgewährleistung am stehenden Nachbarlement des Tores



einfach, sicher

Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

Bodenplatte für Bauzaunstangenstütze, da oft keine Verankerung mit Erdnagel möglich ist

Anforderungen an die Geräte und Teile: Wetterfestigkeit, -20 Grad bis +50 Grad
Bauzauntor mit statischem Nachweis

Optional:

Externe Alarmeinheit:

Umschaltbar, optisch, oder akustisch zuschaltbar mit Batteriebetrieb, für Außeneinsatz tauglich
Scharfschaltung mit Schlüsselschalter

Tor-Magnetschalter

für Alarm Vandalismus Schutz Unumgänglichkeit muss gewährleistet sein

Einweg- Bruchsiegel

x Stück insgesamt (nicht pro Tor)

wetterfest; Siegel muss beim Öffnen zerstört werden

Einbau von kundeneigenen Schließzylindern

(Halbzylinder 30/10 (max. 40 mm Gesamtlänge))

Aufgaben Auftragnehmer*in

Liefern und Vertragen Frei Verwendungsstelle von Bauzäunen nach Qualitätsvorgaben des Lieferanten

Stellung von Ballast-Bauzaunsteinen je Tor 12 Stück



einfach. sicher
Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

Lange Textversion Set C - Doppeltor

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vabeg® Bauzauntor Set C (Doppeltor)

Durchgangsbreite 6,7m – Links oder Rechtsöffnendes Tor (Teile sind kompatibel)

HERSTELLER

Vabeg® Eventsafety Deutschland GmbH
Entwicklungen und Dienstleistungen für technische und bauliche Veranstaltungs- und Versammlungsstätten-sicherheit
Schützenring 10
86609 Donauwörth

Tel: +49 (0) 906 / 999 88 90
Fax: +49 (0) 906 / 999 88 91
buero@vabeg.com
www.vabeg.com

Anlieferung und Aufstellen Abbauen von:

Panikdrücker /Beschlag:

Gelände-Innenseite
Panikdrücker-Element mit Alarmeinheit (Batteriebetrieb); Außenbeschlag
0,75 m breite "Panik-Stange" nach DIN EN 1125 Durchgreifschutz (Gitter) im Bereich Panikdrücker
Gelände-Außenseite
Außenbeschlag / Armatur für Außenöffnung mit und ohne Schlüssel zu öffnen
Infotext oder Piktogramm: Notausgang, Missbrauch strafbar!

Durchgreifschutz(Gitter):

4 Stück Gitter für den Durchgriffschutz um den Panikdrücker herum montiert, feuerfest und mit Werkzeug mit Spaltschrauben

Rollrad:

2 Stück Vollgummireifen, Radbreite 50 – 65 mm, reibungsloser, ruhiger Lauf durch Achsanwinkelung für 3,50 m Bauzaun
Verhakungsschutz der zum Boden ragenden Bauzaunstange mittels massiven Kurven

Schildhalterung:

2 Stück Stangensystem zum Einstecken in das Bauzaun-Standrohr (Vertikalstange)
Drehbar für möglichst gute Sichtbarkeit, Windfestigkeit auch des Schildes bis 8 Bft
Lichter Bodenabstand des Schildes mind. ca. 2,50 m

Rettungszeichenschild:

2 Stück Rettungszeichenschild Abmessungen 60 cm x 30 cm
Schild für 30 m Erkennungsweite nach DGUV V 9/10 (BGV A8)
Symbol Rettungsweg nach DGUV V 9/10 Pfeil nach unten
inkl. 2 Ketten und Notglieder für die Montage
Gesichert gegen Windschlag

Drückerelement als Plane: (nur bei Doppeltoren)

1 Stück Plane B1 (schwer entflammbar) bedruckt und geöst, wetterfest, robuste Ausführung
Text / Grafik: Rettungsweg + (ggf. Text Missbrauch strafbar)
Kabelbinder für die Anbringung
Muss windfest bis 8 Bft. sein

Scharnier:

Doppeltore: Scharnieraufsatz für Schildhalterung

Bauzaunstützen:

2 Stück Bauzaunstangenstütze zur Stabilisierung und Funktionsgewährleistung am stehenden Nachbarlement des Tores
Bodenplatte für Bauzaunstangenstütze, da oft keine Verankerung mit Erdnagel möglich ist

Anforderungen an die Geräte und Teile: Wetterfestigkeit, -20 Grad bis +50 Grad
Bauzauntor mit statischem Nachweis



einfach, sicher

Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

Optionales:

Externe Alarmeinheit:

Umschaltbar, optisch, oder akustisch zuschaltbar mit Batteriebetrieb, für Außeneinsatz tauglich
Scharfschaltung mit Schlüsselschalter

Tor-Magnetschalter

für Alarm Vandalismus Schutz Unumgänglichkeit muss gewährleistet sein

Einweg- Bruchsiegel

x Stück insgesamt (nicht pro Tor)

wetterfest; Siegel muss beim Öffnen zerstört werden

Einbau von kundeneigenen Schließzylindern

(Halbzylinder 30/10 (max. 40 mm Gesamtlänge))

Aufgaben Auftragnehmer*in

Liefern und Vertragen Frei Verwendungsstelle von Bauzäunen nach Qualitätsvorgaben des Lieferanten

Stellung von Ballast-Bauzaunsteinen je Tor 12 Stück



einfach, sicher
Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

Kurze Textversionen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vabeg® Bauzauntor Set B (Einzeltor)

Durchgangsbreite 3,5m – Links oder Rechtsöffnendes Tor (Teile sind kompatibel)

HERSTELLER

Vabeg® Eventsafety Deutschland GmbH
Entwicklungen und Dienstleistungen für technische und bauliche Veranstaltungs- und Versammlungsstätten-sicherheit
Schützenring 10
86609 Donauwörth

Tel: +49 (0) 906 / 999 88 90
Fax: +49 (0) 906 / 999 88 91
buero@vabeg.com
www.vabeg.com

Anlieferung und Aufstellen Abbauen von:

- Bauzauntor – Einzeltor mit einer Breite von 3,50m, Höhe 2,0m über Terrain,
- 1 Panikdrücker 0,75m Breite nach DIN EN 1125 mit Alarmeinheit, Außenbeschlag für Öffnung mit und ohne Schlüssel
- 1 Pfostenfuß Fixiert den Bauzaun am Boden
- 4 Durchgreifschutz – Gitter montiert brandfest/ Vandalismus sicher mit Spaltschrauben
- 1 Rollrad mit Vollgummireifen Radbreite mit 50mm, mit Verhakungsschutz der Bauzaunstange
- 1 Scharnieraufsatz für Schildhalterung kurz mit Kettensicherung
- 2 Bauzaunstangenstützen ggf. mit Bodenplatte, Stabilisiert und nivelliert das stehende Bauzaunelement
- Techniker für Errichtung und Inbetriebnahme

Bauzauntor mit statischem Nachweis

Optionales:

Externe Alarmeinheit:
Umschaltbar, optisch, oder akustisch zuschaltbar mit Batteriebetrieb, für Außeneinsatz tauglich
Scharfschaltung mit Schlüsselschalter

Tor-Magnetschalter
für Alarm Vandalismus Schutz Unumgänglichkeit muss gewährleistet sein

Einweg- Bruchsiegel
x Stück insgesamt (nicht pro Tor)
wetterfest; Siegel muss beim Öffnen zerstört werden

Einbau von kundeneigenen Schließzylindern
(Halbzylinder 30/10 (max. 40 mm Gesamtlänge))

Aufgaben Auftragnehmer*in

Liefern und Vertragen Frei Verwendungsstelle von Bauzäunen nach Qualitätsvorgaben des Lieferanten
Stellung von Ballast-Bauzaunsteinen je Tor 12 Stück

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vabeg® Bauzauntor Set C (Doppeltor)

Durchgangsbreite 6,7m – Links oder Rechtsöffnendes Tor (Teile sind kompatibel)

HERSTELLER

Vabeg® Eventsafety Deutschland GmbH
Entwicklungen und Dienstleistungen für technische und bauliche Veranstaltungs- und Versammlungsstätten-sicherheit
Schützenring 10
86609 Donauwörth

Tel: +49 (0) 906 / 999 88 90
Fax: +49 (0) 906 / 999 88 91
buero@vabeg.com
www.vabeg.com

Anlieferung und Aufstellen Abbauen von:

- Bauzauntor – Einzeltor mit einer Breite von 3,50m, Höhe 2,0m über Terrain,
- 1 Panikdrücker 0,75m Breite nach DIN EN 1125 mit Alarmeinheit, Außenbeschlag für Öffnung mit und ohne Schlüssel
- 1 Plane als Drückerelement am benachbarten Zaunflügel



einfach, sicher

Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

4 Durchgreifschutz – Gitter montiert brandfest/ Vandalismus sicher mit Spaltschrauben
2 Rollrad mit Vollgummireifen Radbreite mit 50mm, mit Verhakungsschutz der Bauzaunstange
2 Scharnieraufsatz-Adapter für Schildhalterung
2 Bauzaunstangenstützen ggf. mit Bodenplatte, Stabilisiert und nivelliert das stehende Bauzaunelement
Techniker für Errichtung und Inbetriebnahme

Bauzauntor mit statischem Nachweis

Optionales:

Externe Alarmeinheit:

Umschaltbar, optisch, oder akustisch zuschaltbar mit Batteriebetrieb, für Außeneinsatz tauglich
Scharfschaltung mit Schlüsselschalter

Tor-Magnetschalter

für Alarm Vandalismus Schutz Unumgänglichkeit muss gewährleistet sein

Einweg- Bruchsiegel

x Stück insgesamt (nicht pro Tor)

wetterfest; Siegel muss beim Öffnen zerstört werden

Einbau von kundeneigenen Schließzylindern

(Halbzylinder 30/10 (max. 40 mm Gesamtlänge))

Aufgaben Auftragnehmer*in

Liefern und Vertragen Frei Verwendungsstelle von Bauzäunen nach Qualitätsvorgaben des Lieferanten

Stellung von Ballast-Bauzaunsteinen je Tor 12 Stück



einfach. sicher

Eventsafety
Deutschland GmbH

Schützenring 10
D-86609 Donauwörth
Telefon: 0049 (0)906/ 99 98 89 0
Telefax: 0049 (0)906/ 99 98 89-1
Email: Buero@vabeg.com
Internet: www.Vabeg.com

BAUZAUNTOR VORHALTEN

Bauzauntor nach Wahl des Auftragnehmers Vorhalten

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Einzelpreis pro Woche:

Anzahl:

Preis pro Monat:

Geplante Laufzeit in Wochen:

Gesamtpreis Projektlaufzeit: